

Referencia: CEY-001

Nombre: TURBOMEZCLADOR DE LABORATORIO PARA PVC DRY-BLEND EN POLVO

Año: 2011

Marca: PLASMEC

Ancho mesa: .

Descripción: TURBOMEZCLADOR tipo ?TRR/5/FV?.

? Capacidad total: 5 Litros

? Capacidad efectiva: 4 Litros

? Peso de cada carga: 2 Kg (a densidad 0.5 kg./dm³)

? Motor en corriente alterna de 2 kW con variador de frecuencia

? Cabeza de mezclado de acero inox a 3 estadios con acabado espejo para facilitar la limpieza.

? Tolva de mezclado de 5 litros de acero inox

? Soporte de mesa para posicionamiento durante la carga

? Sistema de vuelco operado por rodamientos

EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ACCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE MEZCLADO

? Controlado por variador de frecuencia

? Contactores de potencia y relees térmicos para el accionamiento y la protección de los motores de la instalación de mezclado.

? Reles auxiliares para el control del ciclo de trabajo

? Timer para reglar el ciclo de trabajo

? Panel de control que incluye las siguientes funciones:

? Selectores, pulsadores

? Potenciómetro para reglar la velocidad del motor.

TOLVAS DE MEZCLADO DE REPUESTO PARA TRR/5/FV?.

? Capacidad total: 5 Litros

? Capacidad útil: máx. 80%, mín. 50%

? Acabado espejo

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: .V. 400 / 50 HZ + TIERRA (3 FASES)

NUNCA UTILIZADA



